



15 / 293




14 / 283



54 / 333



45 / 053



14 / 073




13 / 213



44 / 063



44 / 553



44 / 083



44 / 093



54 / 423



44 / 613



41 / 913




66 / 153



66 / 143



67 / 353



77 / 523



67 / 203



16 / 303



17 / 263



17 / 123




17 / 173



17 / 373



46 / 193



88 / 183



48 / 893



15 / 113



15 / 223



54 / 303



25 / 133

BINDEMittel

Fußbodenbeschichtungen:
vorzugsweise Polyurethanharz

Bei der Verwendung von Epoxy- sowie PMMA Bindemitteln empfehlen wir Verträglichkeitsversuche, da bei einigen Farbtönen ein leichtes Ausbluten bzw. Farbtonveränderungen auftreten können.

Wandbeschichtungen:
Acrylat- und PU Dispersionen

MATERIALVERBRAUCH

Bodenbeschichtungen
offenes Dekorbild 30–50 g/m²

Bodenbeschichtungen
gesättigte Einstreuung ca. 700 g/m²

Wandbeschichtungen ca. 180–200 g/m²



15 / 293




14 / 283



54 / 333



45 / 053



14 / 073



13 / 213




44 / 063



44 / 553



44 / 083



44 / 093



54 / 423



44 / 613



41 / 913



66 / 153



66 / 143



67 / 353



77 / 523



67 / 203



16 / 303



17 / 263



17 / 123



17 / 173



17 / 373



46 / 193



88 / 183



48 / 893



15 / 113



15 / 223



54 / 303



25 / 133

BINDEMITTEL

Fußbodenbeschichtungen:
vorzugsweise Polyurethanharz

Bei der Verwendung von Epoxy- sowie PMMA Bindemitteln empfehlen wir Verträglichkeitsversuche, da bei einigen Farbtönen ein leichtes Ausbluten bzw. Farbtonveränderungen auftreten können.

Wandbeschichtungen:
Acrylat- und PU Dispersionen

MATERIALVERBRAUCH

Bodenbeschichtungen
offenes Dekorbild 30–50 g/m²

Bodenbeschichtungen
gesättigte Einstreuung ca. 700 g/m²

Wandbeschichtungen ca. 180–200 g/m²



15 / 293




14 / 283



54 / 333



45 / 053



14 / 073



13 / 213



44 / 063



44 / 553




44 / 083



44 / 093



54 / 423



44 / 613



41 / 913



66 / 153



66 / 143



67 / 353



77 / 523



67 / 203



16 / 303



17 / 263



17 / 123



17 / 173



17 / 373



46 / 193



88 / 183



48 / 893



15 / 113



15 / 223



54 / 303



25 / 133

BINDEMITTEL

Fußbodenbeschichtungen:
vorzugsweise Polyurethanharz

Bei der Verwendung von Epoxy- sowie PMMA Bindemitteln empfehlen wir Verträglichkeitsversuche, da bei einigen Farbtönen ein leichtes Ausbluten bzw. Farbtonveränderungen auftreten können.

Wandbeschichtungen:
Acrylat- und PU Dispersionen

MATERIALVERBRAUCH

Bodenbeschichtungen
offenes Dekorbild 30–50 g/m²

Bodenbeschichtungen
gesättigte Einstreuung ca. 700 g/m²

Wandbeschichtungen ca. 180–200 g/m²

	3 mm	5 mm		3 mm	5 mm		3 mm	5 mm		3 mm	5 mm
11 / 27*		•			•						
13 / 21*	•										
14 / 07*	•	•									
14 / 28*	•										
15 / 11*	•										
15 / 22*	•	•									
15 / 29*	•	•									
15 / 32*		•			•						
16 / 30*	•	•									
17 / 12*	•	•									
17 / 13*		•									
17 / 17*	•										
17 / 26*	•										
17 / 37*		•									
25 / 13*	•	•									
41 / 91*	•										
44 / 06*	•										
44 / 08*	•										
44 / 09*	•										
44 / 55*	•										
44 / 61*	•										
45 / 05*	•										
46 / 19*	•										
48 / 89*	•										
54 / 33*	•										
54 / 42*	•										
55 / 40*	•										
66 / 14*	•										
66 / 15*	•										
67 / 20*	•										
67 / 35*	•										
77 / 52*	•										
88 / 18*	•	•									

Bei Bestellung / Musteranfrage bitte das * durch die Ziffer für die gewünschte Größe ersetzen.

Partikelgröße 3 mm: **14 / 07*** > **14 / 073**

Partikelgröße 5 mm: **14 / 07*** > **14 / 075**