



1




2



3



4




5



6



7




8




9 GLITTER



10



11



12




13



14



15



16

BINDEMittel

vorzugsweise Polyurethanharz

Bei der Verwendung von Epoxy- sowie PMMA-Bindemitteln empfehlen wir Verträglichkeitsversuche, da bei einigen Farbtönen leichtes Ausbluten bzw. Farbtonveränderungen auftreten können.

MATERIALVERBRAUCH

**Bodenbeschichtungen
gesättigte Einstreuung:**

ca. 700 g/m²

WEITERE SERIEN



DECO FLOOR I

gebrauchsfertige, harmonisch abgestimmte
Farbmischungen für Fußböden
und Terrassenbeschichtungen


3 mm



DECO FLOOR II

harmonische Farbchips-Mischungen,
speziell abgestimmt für den Einsatz in
Industriefußböden und Terrassenbeschichtungen

500 µm • 1 mm • 3 mm



DISCO

knallige, fluoreszente Farbchips-Mischungen für
individuelle, außergewöhnliche Objekt-Gestaltungen
z.B. in Discotheken, Kindergärten und Spielplätzen

3 mm



BERLINGOT

zweifarbige marmorierte Farbchips,
für mediterranes Flair an Wand und auf Böden


3 mm



MONOCHROME

reichhaltige Produktreihe einfarbiger Farbchips,
individuell mischbar

500 µm • 1 mm • 2 mm • 3 mm • 5 mm



FLOORING SOLUTIONS

reichhaltige Produktreihe einfarbiger Farbchips,
individuell mischbar

500 µm • 1 mm • 2 mm • 3 mm • Größenmix